



Компактная радиаторная установка
облегчает техобслуживание.

DEUTZ-FAHR
AGROTRON 180



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AGROTRON 180	
ДВИГАТЕЛЬ			
Производитель		DEUTZ 1013	
Экологическая норма		Tier 2	
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см ³	6/7146	
Максимальная мощность (2000/25/EC)	л.с./кВт	179/132 (при 2350 об/мин)	
Максимальный крутящий момент	Нм	660	
Управление двигателем		электронное	
Воздушный фильтр с отводом пыли		в базовой комплектации	
Жидкостное охлаждение		в базовой комплектации	
Выхлопная труба вертикальная		в базовой комплектации	
Топливный бак	л	305	
РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Стандартные задние шины		650/65 R38	
Колесная база / Длина (с учетом рычагов задней навески)	мм	2770 / 4760	
Колея спереди	мм	1920	
Колея сзади	мм	1850	
Дорожный просвет	мм	535	
Ширина	мм	2498	
Высота	мм	2985	
Всего снаряженная масса	кг	5970	
Всего допустимая полная масса	кг	10000	
ТРАНСМИССИЯ			
Коробка передач		POWERSHIFT	
Сцепление		электрогидравлическое	
Максимальная скорость	км/ч	50 (ограничена до 40)	
Минимальная / максимальная скорость с ходоуменьшителем	км/ч	0,37/2,78	
Количество передач	вперед/назад	24+24	
Количество передач с ходоуменьшителем	вперед/назад	40+40	
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Независимый насос гидроусилителя руля		в базовой комплектации	
Тормоза		многодисковые в масляной ванне	
Стояночный тормоз		механический	
Угол поворота		52°	
ПЕРЕДНИЙ МОСТ			
Поддресоренный передний мост		в базовой комплектации	
Электрогидравлическое включение полного привода		в базовой комплектации	
Система ASH		в базовой комплектации	
Сцепление		многодисковое в масляной ванне	
ЗАДНИЙ ВОМ			
Привод		электрогидравлический	
Частота вращения выходного вала редуктора	об/мин	540/540E/1000/1000E	
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА			
Категория		3	
Грузоподъемность заднего трехточечного навесного устройства	кг	9200	
Переднее навесное устройство **	кг	опция	
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
Производительность гидронасоса (в базовой комплектации)	л/мин	83	
Производительность гидронасоса**	л/мин	120	
Управление гидравлическими клапанами		механическое	
Гидровыводы*	Кол-во пар	4/8	
МЕСТО ОПЕРАТОРА			
Кабина с люком		в базовой комплектации	
Сиденье с системой пневмодрессоривания**		опция	
Поддрессоренное сиденье		в базовой комплектации	
LCD дисплей		в базовой комплектации	

* могут изменяться в зависимости от комплектации трактора (размера колес, наличия переднего трехточечного навесного устройства, груза и т.д.)

** опция


ООО «СДФР»

Московская обл., Истринский р-н,

г. Дедовск, ул. Комсомольская, д. 1

тел.: +7 (495) 913-65-13

deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR – бренд 

Официальный дилер

ООО ПКФ «АГРОТЕХНИКА»

адрес: 610046, Кировская обл.,

г. Киров, 2-ой Кирпичный пер., д.2А

e-mail: at_kirov@mail.ru

тел.(8332) 53-90-94

