




Просторная и комфортабельная кабина, оборудованная высокотехнологичной аналоговой панелью приборов.

DEUTZ-FAHR
AGROTRON X 720



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | AGROTRON X 720 |
|--|------------------------|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | | DEUTZ TCD 2013 L06 4V DCR TIER III |
| Объем цилиндров | кол-во/см ³ | 6/7146 |
| Тип двигателя | | с турбонаддувом и интеркулером |
| Мощность при номинальных оборотах двигателя (2000/25/EC) | л.с./кВт | 260/191 |
| Максимальная мощность (2000/25/EC) | л.с./кВт | 275/202 |
| Номинальные обороты двигателя | об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 1052 |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | об/мин | 1300-1650 |
| Запас крутящего момента | % | 36 |
| Охлаждение | | жидкостное |
| Управление двигателем | | электронное |
| Емкость топливного бака | л | 560 |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС (С ЗАДНИМИ КОЛЕСАМИ 710/70 R 42) | | |
| Максимальная длина (без учета рычагов ГНС) | мм | 5268 |
| Ширина | мм | 2750 |
| Максимальная высота (по кабине) | мм | 3270 |
| Дорожный просвет | мм | 600 |
| Колесная база | мм | 3095 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 6750 |
| Максимальная масса | кг | 14000 |
| ТРАНСМИССИЯ | | |
| Сцепление КПП | | в масляной ванне, с гидростатическим приводом |
| КПП POWERSHIFT: 4 передачи в 6 диапазонах + ходоуменьшитель (мин. скорость: 0.48 км/ч) | | 40 вперед + 40 назад |
| Максимальная скорость | км/ч | 50 (ограничение до 40 км/ч) |
| Гидравлический силовой реверс | | двойное многодисковое сцепление в масляной ванне, управляемое с подрулевого рычага |
| Блокировка заднего дифференциала | | с электрогидравлическим управлением |
| Система смазки | | принудительная, с радиатором охлаждения трансмиссионного масла |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | | |
| Тормозная система | | гидравлическая на все колеса |
| Тормоза прицепа | | выводы гидравлической и пневматической тормозной системы |
| Угол поворота колес | | 52° |
| ПЕРЕДНИЙ МОСТ | | |
| Тип | | усиленный для тяжелых условий |
| Подключение полного привода | | с электрогидравлическим управлением |
| Блокировка переднего дифференциала | | с электрогидравлическим управлением |
| ЗАДНИЙ ВОМ | | |
| Сцепление | | многодисковое, в масляной ванне |
| Скорость | об/мин | 540 ESO/1000 |
| Управление | | электрогидравлическое управление, контроль с помощью кнопки |
| ПЕРЕДНИЙ ВОМ (опция) | | |
| Сцепление | | многодисковое, в масляной ванне |
| Скорость | об/мин | 1000 |
| Управление | | электрогидравлическое управление, контроль с помощью кнопки |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | | |
| Задняя навесная система | | электрогидравлическое управление с радаром |
| Максимальная грузоподъемность | кг | 10500 |
| Производительность гидронасоса | л/мин | 160, насос переменной производительности, чувствительный к нагрузке |
| Гидровыводы | кол-во пар | 4 |
| 3-х точечная навеска | | автоматическая сцепка с блокировкой нижних рычагов во время подъема, два силовых цилиндра |
| Передняя навесная система* | | гидроцилиндры двойного действия |
| Максимальная грузоподъемность передней навесной системы* | кг | 5000 |
| Быстросъемный балласт* | кг | 1000 / 1400 |
| МЕСТО ОПЕРАТОРА | | |
| Кабина | | звукоизолированная (73 dBA), с системой пневмоподдрессирования, с люком, задним стеклоочистителем, 8 рабочими фарами, телескопическими зеркалами заднего вида, сиденье оператора с пневматической подвеской, автоматически компенсирующей вес оператора, с отопителем, вентиляцией, кондиционером, системой принудительной рециркуляции |

* опция

ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа»
 143050, Московская обл., д. Малые Вяземы,
 Петровское шоссе, вл. 3, стр. 1
 тел.: +7 (495) 276-31-38
 deutz-fahr.com
 DEUTZ-FAHR – бренд  SAME DEUTZ-FAHR

Официальный дилер
 ООО ПКФ «АГРОТЕХНИКА»
 адрес: 610046, Кировская обл.,
 г. Киров, 2-ой Кирпичный пер., д.2А
 e-mail: at_kirov@mail.ru
 тел.(8332) 53-90-94

